

	شرح اقلام کلاس تیپ A+ ( ارتفاع مفید داخلی min 220cm ( max 250cm/ )	آیتم	
۱	شاسی اسکیتی در طولهای ۶الی۸ و ۸الی۱۰ و ۱۰الی۱۲ متر به ترتیب از ازتیر آهن نمره ۱۴ و ۱۶ و ۱۸ و ۲۰ گوشت دار سنگین ذوب آهن اصفهان با چربی گیری و پوشش کامل ضد زنگ بصورت اسکی با سر شاسی لوله مانیسمان ۶ اینچ شده یا کلاف دور همراه با تودلی های تیر آهن با سرشاسی و لوله مخصوص جابجایی در سایت	شاسی	
۲	اسکلت بندی دوبل دیوارها و کف و سقف کانکس از پروفیل ۴۰*۴۰ و ۴۰*۵۰ و ۴۰*۸۰ گوشت دو میل پروفیل های (۱۵ و ۱۷ و ۲۵ کیلوگرمی) گروه فوق سنگین کارخانه پروفیل ساوه با چربی گیری و پوشش کامل ضد زنگ (فاصله پروفیل های کف ۳۶ به ۳۶ سانتیمتر و پروفیل های بدنه ۵۰ به ۵۰ سانتیمتر میباشد) همراه با جوش کامل ۴ طرف بوسیله الکتروود آما	اسکلت	
۳	تخته ۱۸ میلیمتری سه لای روکش دار کریندو مالزی (مخصوص قالب بندی های بتنی) با خاصیت عدم نفوذ آب همراه با روکش کفیوش PVC ۱/۸ میلیمتری طرح LG درجه یک با قرنیز درجه یک آذران پلاستیک (قابلیت تحمل ۱۲۰۰ کیلو گرم بر متر مربع)	پوشش کف	
۴	پوشش خارجی ورق گالوانیزه سفید ۰/۷ فولاد مبارکه رنگ کوره ای الکترو استاتیک با ۱۰ سال ضمانت رنگ (همراه با تسمه کشی کامل بدنه با تسمه نمره ۳ آلومینیومی) فاصله برجهای بدنه ۶cm به ۶cm میباشد	پوشش بیرون	
۵	ورق گالوانیزه آبی ۰/۷ فولاد مبارکه دو طرف رنگ کوره ای الکترو استاتیک به صورت کرکره شده با خم سینوسی و اتصال با پیچ خودکار همراه با فلاشینگهای مخصوص آب بندی کامل سقف و ۲۰ سانتیمتر آبروی سقف از طرفین کانکس	پوشش سقف	
۶	۱) MDF شش میلیمتری درجه یک ملامینه طرح چوب مالزی ۲) دیوارپوش دوجداره پی وی سی روکش دار درجه یک	نمای داخلی	
۷	عایق دوبل محصور جداره دیواره ها از پلی استایرن LG کره ای به ضخامت ۴ سانتیمتر فشرده غیر قابل اشتعال با دانسیته بالا به انضمام عایق پشم شیشه یک طرف آلومینیوم به ضخامت ۱/۵ اینچ در سقف و دیواره های کانکس	عایق بندی	
۸	درب آلومینیومی یا PVC کلاف دار از پروفیل سنگین با رنگ الکترو استاتیک و شیشه رنگی رفلکس به همراه قفل سوئیچی و یراق آلات درجه یک کاویان به ابعاد ۹۰*۱۹۰ (دو تیرک حفاظ دار همراه کلاف بندی میلگرد ۱۶)	درب	
۹	پنجره UPVC باز شو سفید و شیشه دو جداره رنگی رفلکس به ابعاد ۷۵*۱۲۰ یا یراق آلات درجه یک ترکیه ای (کلیه پنجره ها دارای حفاظ آهنی ضد سرقت و پرده لوردراپه و توری پنجره ها میباشد)	پنجره	
۱۰	سیم کشی کامل با داکت نمره ۲/۵ و ۳/۵ و سیم یا کابل نمره ۴ خراسان همراه با فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر LG و مهتابی شبکه دوقلوی درجه یک مالزی نور همراه با کلید و پریز روکار دلند و کابل ۲*۴ و ورودی جداگانه جهت کولر (کلید MK آلمانی) و لامپ تونلی سردر ترکیه ای با ورودی برق اصلی توسط سوکت نرومادگی ۳۲ آمپر پارسا (کلید حفاظت از جان)	تاسیسات برقی	

سایر  
تجهیزات

۱۱

تعداد ۴ عدد صفحه قلاب ۸ میلیمتری و ۴ عدد ⑩ لایب نمره ۲۶ جهت ایمنی در هنگام جابجایی و حمل و نقل دارای ۶ عدد رام تقویتی شاسی به بدنه و ۳۲ عدد بادبند تقویتی اسکلت جهت مقاومت در برابر فشارهای جانبی تعداد ۱ عدد جا کولری همراه با فریم کولر گازی پنجره ای یا اسپیلت به ابعاد ۴۸\*۶۸- هدیه دیو کانتینر: نصب جعبه کمکهای اولیه و کپسول اطفاء حریق بصورت رایگان

**CONTAINER**  
INDUSTRIAL GROUP

## دیو کانتینر

همراه همیشگی شما در تمامی پروژه ها

کانکس تیپ A+ همراه با (۵ سال گارانتی)