



دیپو کانتین

همراه همیشگی شما در تمامی پروژه ها

کانکس تیپ B+ همراه با (۲ سال گارانتی) INDUSTRIAL GROUP

آیتم	شرح اقلام کانکس تیپ B+ به صورت سالن (2 سال گارانتی)
۱	شاسی از تیر آهن نمره ۱۴ در کانکس های طول ۶ الی ۸ متر و از تیر آهن نمره ۱۸ در طولهای ۱۰ الی ۱۲ متر با چربی گیری و پوشش کامل ضد زنگ در کف کانکس همراه با جوش کامل به وسیله الکتروود آما
۲	اسکلت بندی از پروفیل ۴۰*۴۰ گروه سنگین کارخانه پروفیل ساوه با چربی گیری و پوشش کامل ضد زنگ (فاصله پروفیل های کف ۵۴ به ۵۴ سانتیمتر و بدنه ۱ متر به ۱ متر میباشد) همراه با جوشکاری کامل بوسیله الکتروود آما
۳	تخته ۱۸ میلیمتری کارون با روکش کفپوش درجه یک طرح LG و اتصالات ضخیم آلومینیومی
۴	پوشش خارجی ورق گالوانیزه فرم دار سفید ۰/۶ فولاد مبارکه رنگ کوره ای الکترو استاتیک
۵	ورق گالوانیزه سفید به صورت شادولاین (کرکره شده) به ضخامت ۰/۵ همراه با پوشش کامل رنگ به انتخاب خریدار با آب بندی کامل سقف توسط فلاشینگ های مخصوص
۶	نمای داخلی (۱) ام دی اف سه یا ام دی اف ۶ میلیمتری ملامینه طرح چوب مالزی درجه یک همراه با اتصالات ضخیم آلومینیومی (۲) دیوار پوش پی وی سی دو [جداره چاپی کارخانه کمپارس یا دودمان با قابلیت شستشو
۷	عایق محصور جداره دیواره ها از پلی استایرن LG کره ای به ضخامت ۴ سانتیمتر فشرده غیر قابل اشتعال با دانسیته بالا
۸	تعداد ۱ عدد درب آلومینیومی درجه یک دو تیرک حفاظ دار با رنگ الکترو استاتیک سفید و شیشه رنگی رفلکس به همراه قفل سوئیچی و پراق آلات درجه یک به ابعاد ۸۰*۱۹۰ (دوتیرک مخصوص همراه با کلاف بندی داخلی درب ها از میلگرد سنگین نمره ۱۸)
۹	پنجره آلومینیومی درجه یک بازشو بارنگ الکترو استاتیک سفید و شیشه رنگی رفلکس همراه با پراق آلات درجه یک به ابعاد ۷۵*۱۲۰ (کلیه پنجره ها با قالب اختصاصی شرکت دیپوکانتین از آلومینیوم گوشت دار و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار تولید می گردد)
۱۰	سیم کشی کامل با داکت نمره ۲/۵ و سیم نمره ۵/۲ استاندارد خراسان همراه با فیوز مینیاتوری ۲۵ آمپر LG و مهتابی شبکه دوقلوی درجه یک همراه با کلید و پریز برق و تلفن روکار دلند و سیم کشی جداگانه جهت کولر و لامپ تونلی سردر کانکس جهت روشنایی بیرون
۱۱	تعداد ۲ یا ۴ عدد (با توجه به ابعاد کانکس) صفحه قلاب ۶ میلیمتری و قلاب های نمره ۲۰ جهت ایمنی در هنگام جابجایی و حمل و نقل، ۴ عدد قلاب شاسی از میلگرد نمره ۱۶ — تعداد ۱ عدد جا کولری در ابعاد ۴۸*۶۸ و نصب بادبند های تقویتی بدنه و رام تقویتی شاسی به بدنه در جهت افزایش مقاومت استراکچر در زمان جابجایی و حمل و نقل